

VALVOLINE™ DRIVE TRAIN TRANSMISSION OIL

El aceite para la transmisión del tren de fuerza **Valvoline Drive Train Transmission Oil** (DTTO) es un lubricante para la transmisión hidráulica asistida de servicio pesado y del tren de fuerza diseñado y recomendado para aplicaciones que requieren aceites que cumplan con la especificación Caterpillar TO-4 y la especificación Allison C-4 (aplicaciones fuera de carretera) o en cualquier otro equipo en que se necesite TO-4. También cumplen con los requisitos de rendimiento de los equipos Komatsu, del micro embrague Komatsu, cuando se necesita TO-4 para equipos Dana Powershifts, Eaton Fuller y Tremac/TTC.

Los aceites están formulados a partir de aceites base de primer nivel y un selecto sistema de aditivos para cumplir con los requisitos de la especificación Caterpillar TO-4 y los equipos Komatsu. También proporciona compatibilidad con elastómeros y material de fricción, a la vez que protege contra el desgaste, el óxido, la corrosión, la formación de espuma y la oxidación de los engranajes. El aceite para la transmisión del tren de fuerza **Valvoline Drive Train Transmission Oil** brinda control frente al desgaste y rendimiento de presión extrema.

El aceite para la transmisión del tren de fuerza **Valvoline Drive Train Transmission Oil** está diseñado únicamente para las transmisiones y los trenes de fuerza, y no debe ser utilizado como aceite de motor.

Propiedades típicas	10W	30	50
Viscosidad a 40 °C (cSt)	42	94	220
Viscosidad a 100 °C (cSt)	6,6	11,0	19,3
Viscosidad a -25 °C (cP)	<6800	-	-
Índice de viscosidad	109	102	99
Densidad a 15,6 °C en g/cm3	0,871	0,876	0,888
Punto de fluidez (°C) máximo	-35	-25	-15
Ceniza sulfatada, % de peso	1,2	1,2	1,2
Zinc, % de peso	0,110	0,110	0,110
Números de partes			
Bolsa	853214	841597	841598
A GRANEL	VV3190	VV3230	VV3270
Tambor de 55 galones	VV319	VV323	VV327
Balde de 5 galones	VV321	VV325	VV329

Esta información solo se aplica a productos fabricados en las siguientes ubicaciones: EE. UU., Canadá y México.

Fecha de vigencia:
29/03/18

Iniciales del autor:
ERM